

DATACARD® IMPRESORA DE TARJETAS SD260



EL NUEVO DISEÑO DEL LIDERAZGO

La impresora de tarjetas SD260 entrega con “El Nuevo Diseño del Liderazgo” la máxima calidad de impresión y confiabilidad, facilidad de uso y eficiencia en un tamaño reducido.

La mejor propuesta de valor para la emisión de tarjetas en su escritorio

No hay nada básico sobre la impresora de tarjetas SD260 de Datacard®. Su diseño incorpora innovaciones líderes de la industria que hacen factible la impresión simple y económica de identificaciones en el escritorio. La impresora SD260 es el equipo ideal para cualquier persona que tenga como tarea la emisión diaria de tarjetas de identificación. Las características y el precio de la SD260 hacen aun más importante la propuesta de valor. Además, sus tareas serán más sencillas porque Datacard ha pensado en todo lo necesario, ese es su valor real.

Una gran impresora con docenas de grandes innovaciones

- **Fácil operación que cualquiera puede dominar.** Iconos intuitivos lo guían a través de la pantalla de LCD y el panel de control sensible al tacto. Las tarjetas y los insumos son de fácil carga, y el ergonómico diseño del cartucho porta cinta incluye un rodillo de limpieza intercambiable.
- **Calidad de imagen superior para identificaciones de alto impacto visual.** La nueva tecnología de impresión TrueMatch™ genera colores vivos y resultados de impresión brillantes y claros. El controlador de impresión de alta fidelidad utiliza la última tecnología XPS de Microsoft para mejorar drásticamente la velocidad y calidad de impresión. Ud. conseguirá excelentes resultados desde la primera tarjeta hasta la última, lote tras lote.
- **Rendimiento confiable y velocidad superior.** Sin necesidad de realizar ajustes, el manejo de tarjetas estándares y delgadas es preciso gracias a la exclusiva tecnología TruePick™. El cabezal de impresión incorpora nueva tecnología de precisión que mejora la velocidad de producción en su conjunto.
- **Todas las conexiones necesarias para una fácil instalación.** Puertos de conexión USB y Ethernet, junto con el Administrador de Impresión basado en “Navegador Web”, le permiten integrar la impresora con casi cualquier aplicación o ambiente de tecnología.
- **Diseñada para ofrecer un rendimiento “Amigable al Ambiente”.** Por consumir menos energía que sus predecesoras, la impresora SD260 ha obtenido la calificación “ENERGY STAR®”. Con características como núcleos de cintas de impresión biodegradables, los empaquetados reciclables y botón de apagado, la impresora SD260 marca un nuevo punto de referencia en sistemas de impresión de tarjetas responsables con el ambiente.

DatacardGroup

DATACARD® IMPRESORA DE TARJETAS SD260

Capacidad de impresión color y monocromática en la misma impresora

Alimentación manual o automática con tolva de entrada para 100 tarjetas

Panel LCD intuitivo con controles sensible al tacto

Tolva de salida para 25 tarjetas con tolva de salida opcional para 100 tarjetas



Cartucho porta insumos que puede recargar con rodillo de limpieza intercambiable

Controlador de la impresora avanzado que permite el desarrollo de aplicaciones de terceras partes



Conectividad USB y Ethernet

SD260 – Características estándar

Capacidad de Impresión

- Impresión de borde a borde a un solo lado, impresión a ambas caras manual
- Fotografías en tono continuo, en colores, o en blanco y negro
- Texto alfanumérico, logotipos y firmas digitalizadas
- Variedad de códigos de barras: imágenes de código de barras 1D/2D

Resolución de Impresión

- 300 puntos por pulgada, 256 niveles por panel de color

Calidad de Impresión

- Capacidad para adaptarse al estándar sRGB de Microsoft
- Manejo del color de borde a borde

Velocidad de Impresión

- Impresión en colores: Hasta 200 tarjetas por hora
- Impresión monocromática: Hasta 830 tarjetas por hora

Pantalla de la Impresora

- Mensajes de estado de la impresora
- Intensidad de luz de fondo variable

Capacidad

- Alimentación automática: tolva de entrada para 100 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas), tolva de salida para 25 tarjetas

- Alimentación manual: tolva de entrada para una tarjeta, tolva de salida para 5 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas)

Controlador de la Impresora

- Inhabilitación segura para re-hacer tarjetas
- Control de color ajustable con imagen de referencia
- Área predefinida de bloqueo de impresión para la banda magnética, con aéreas personalizables mediante caracteres de escape
- Utiliza la tecnología XPS de Windows para lograr impresión de alta fidelidad

Operación amigable al usuario

- El panel LCD presenta mensajes de impresión
- En Windows 7 y Windows Vista se presentan mensajes gráficos
- Fácil y rápida instalación
- Reimpresión de tarjeta estándar con opción de cancelación
- Cabezal de impresión reemplazable por el usuario
- Botón de apagado en el panel frontal

Insumos Certificados de Datacard® que incorporan Intelligent Supplies Technology™

- Identificación y validación automática de cintas
- Alertas de poca cinta y tarjeta de limpieza ajustable
- Sistema inteligente para minimizar el consumo de cinta

Garantías

- Garantía estándar "depot" de 30 meses
- Garantía de cabezal de impresión de 30 meses (sin restricción de tarjetas impresas)

SD260 – Opciones

Personalización de tarjetas inteligentes (disponible pronto)

- De contacto y sin contacto en un solo lector
- Estación de contacto

Kits de la cinta de Impresión

- A todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT*, 250 imágenes

- A todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT*, 500 imágenes

- Panel corto a todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT*, 6500 imágenes

- Resina negra y panel de topcoat, KT*, 1000 imágenes

- Resina negra, azul oscuro, blanco, rojo, verde plateado, dorado, plateado metálico, dorado metálico, 1500 imágenes

- Nuevo, scratch-off mejorado, 1500 imágenes

Codificación de banda magnética

- ISO7811, pistas 1, 2 y 3

- JIS Tipo II, pista única opcional

- Doble coercitividad: alta y baja

- Compatible con formatos de datos estándares y propietarios

Tolva de Salida para 100 tarjetas extendida

- Cerradura de seguridad Kensington®

Insumos de limpieza para la impresora

SD260 – Especificaciones

Dimensiones físicas

- L 39 cm x An 17 cm x Al 22,1 cm (15,4 pulg. x 6,7 pulg. x 8,7 pulg.)

Peso

- 4,6 kg (10 libras) según opcionales instalados

Requisitos eléctricos

- 100/120V, 50/60 Hz

- 220/240V, 50/60 Hz

Tarjetas plásticas aceptadas

- Tarjetas ISO ID-1/CR-80: 85,6 mm x 53,98 mm (3,370 pulg. x 2,125 pulg.)

- En PVC con superficie laminada brillante

- Tarjetas de proximidad (formato ISO ID-1/CR80)

- Tarjetas adhesivas Datacard® StickiCard®

Espesores de tarjetas permitidas

- 0,254 mm hasta 0,939 mm (0,010 pulg. hasta 0,037 pulg.)

Ambiente de operación

- 15°C a 35°C (60°F a 95°F)
- Humedad entre 20% y 80% no condensante

Ambiente de almacenaje

- 15°C a 60°C (5°F a 140°F)
- Humedad entre 10% y 90% no condensante

Conectividad

- USB 2.0 Bidireccional
- Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (con luz de actividad)

Sistemas operativos compatibles con el controlador de la impresora

- Windows 7 (32 y 64 bits)
- Microsoft Windows Vista® (32 y 64 bits)
- Windows 2008 Server (32 y 64 bits)
- Windows XP SP3 (32 bits)
- Windows 2003 Server R2 (32 bits)
- Certificación Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)

Aprobaciones de agencias

- cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, ENERGY STAR, CCC, KCC

Características de ahorro de energía/medioambiente

- Impresora con calificación ENERGY STAR
- Botón de apagado
- Núcleos de cintas de impresión biodegradable
- Carcasas de plástico reciclables (identificadas con el símbolo de reciclado del código de identificación de resina)
- Embalaje reciclable

Cada impresora SD260 incluye:

- Disco compacto con controlador de la impresora, guía de instalación rápida y garantía
- Lápiz limpiador de cabezal
- Eje porta rodillo de limpieza
- Cable USB
- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación (específico a la región/país)

Datacard Group

Corporate Headquarters

11111 Bren Road West
Minnetonka, Minnesota 55343-9015

Phone: +1 952 933 1223

www.datacard.com

info@datacard.com



Datacard, StickiCard, TrueMatch y TruePick son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de DataCard Corporation en los Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR es una marca registrada del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. EcoPure es una marca registrada de Bio-Tec Environmental LLC. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Kensington es una marca registrada de ACCO Brands Corporation. Los nombres y logotipos en las tarjetas de muestra son ficticios. Cualquier similitud con nombres, marcas comerciales o marcas registradas es pura coincidencia.

©2010 DataCard Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IN11-6100